

# Outdoor Megapixel Mini Dome Network Camera

1280x800

## MD-100A



Brickcom 的 MD-100A 是專為戶外環境所設計的迷你球型網路攝影機，低調的外觀與符合高度防塵防水層級(IP-67)的機殼設計，讓此產品可以抵擋各種天氣的變化及強烈敲擊，讓 MD-100A 適合於停車場及大眾運輸工具等場所的安全監控。

MD-100A 提供高品質的影像及簡易設定的操作介面，透過 H.264/M-JPEG/MPEG-4 三種壓縮格式，降低了後端設備所需的頻寬與儲存空間，使得整體架設的網路系統得有更多的彈性空間。內建的 Micro SD/SDHC 儲存卡槽，讓 MD-100A 即使在網路斷訊時，還可以繼續儲存影像，避免資料流失。而所配置的廣角鏡頭提供了更寬廣的視角，讓周遭環境更一覽無遺，並搭配 1280X800 的高解析度畫質，進而提供使用者最佳影像。

MD-100A 所提供的 EasyConfig 與簡單易懂的設定介面，讓即使不具有專業技術背景的使用者，也可以輕易的安裝與設定。此機種並支援符合 802.3af 的 PoE(Power over Ethernet)功能，安裝時只需一條透過網路線，就可同時供電及傳輸資訊，簡化了佈線的麻煩。

- MPEG-4, MJPEG 和 H.264 三種壓縮格式
- 低調外觀設計
- 通過 IP67 防水、防塵認證
- 廣角鏡頭(\*)
- 內建麥克風(\*)
- 內建 Micro SD/SDHC 記憶卡插槽(\*)
- 內建 802.3af 規格 PoE (Power over Ethernet)
- EasyConfig 整合簡易安裝程式和 GUI 使用介面

## MD-100A

### 產品名稱

Outdoor Megapixel Mini Dome Network Camera

### 產品型號

MD-100A

### 硬體系統

CPU: 500 MHz  
Flash: 16M  
RAM: 128M DDR

### 影像感光元件

感光元件類型 : 1/4" Mega-Pixel CMOS Sensor  
感光元件解析度 : 1280 x 800 畫素

### 最低照度

1 Lux

### 鏡頭(\*)

鏡頭類型 : Board Lens  
焦距: f= 2.86 mm  
視角 : H: 81.2°  
V: 49.1°  
D: 98.2°  
F-number: F2.0

### 影像

自動曝光控制 / 自動白平衡 / 自動增益控制  
影像壓縮格式 :  
H.264 / MPEG4 / MJPEG

### 最高影像解析度 :

- 1280 x 800: 30fps

### 音訊

單向音訊串流  
內建麥克風(\*)

(\*)為選購功能，詳情請參閱產品列表。

金磚通訊保留規格修改之權利，規格若有變更，恕不另行通知

### 網路

乙太網路 : one 10/100Mbps RJ-45  
支援網路協定 : TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP

### 介面 & 按鈕

Micro SD 卡插槽(\*)  
乙太網路線接孔(PoE)

### LEDs

電源 / 狀態 / 網路

### 電源

輸入 : PoE 802.3af 規格

### 最大電源消耗

3.8 瓦

### 操作環境

操作溫度 : -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)  
操作濕度 : 20% ~ 80%

### 尺寸

Ø 110 mm x 45 mm

### 重量

335g

### 認證

FCC, CE, EN50155, IP-67

### 保固

兩年保固

