

Outdoor WDR Bullet Network Camera

H.264

OB-040C Series



- 寬動態感光元件
- 支援 MPEG-4/ MJPEG/ H.264(*)影像壓縮格式及雙同步串流
- 內建高功率乙太網路供電 (High Power POE)
- 內建本機儲存裝置 SD/SDHC 記憶卡插槽(*)
- 支援外接警報器、感應裝置 DI/DO
- 智慧對焦功能節省對焦時間，輕鬆獲取清晰畫面(*)
- 內建 IEEE 802.11a/b/g/n 無線網路連線(*)
- 內建 3G SIM 卡插槽，支援 3G 連線(*)
- 通過 IP67 防水、防塵認證，並含內建的風扇和加熱器，能適用於各種戶外環境

Brickcom 推出的 OB-040C 系列產品為針對戶外所專門設計的子彈型網路攝影機。此系列具備了寬動態攝影功能，即使在強光環境下也能拍攝出清晰的畫面。寬動態感應器能平衡強光和陰暗處，可拍攝出正常曝光效果影像就如同眼睛所看到的畫面。舉例而言，此功能可消除車燈刺眼的光線，加強車牌拍攝的辨識度。並提供一般傳統 CCTV 攝影機所無法呈現的清晰畫質。OB-040C 系列產品以 H.264/MJPEG/MPEG-4 等三種影像壓縮格式串流，可傳輸每秒高達 30 張畫面，並能呈現最佳的畫質。

OB-040C 系列配備多項人性化的功能，例如：Smart focus 讓影像對焦和設定更簡便，不僅可輕鬆獲取清晰影像並進而節省安裝時間。POE 乙太網路供電可透過單一網路線同時進行資料傳輸及電源供應，節省的不仅是使用者的安裝時間，還有成本花費。

WOB-040C/ GOB-040C 系列提供 IEEE 802.11 a/b/g/n 和 3G 等多種無線影像傳輸技術，讓影像傳輸不必再侷限於任何地形環境和距離遠近，。除此之外本產品更貼心地提供 SD/ SDHC 記憶卡插槽，能在電源斷線後啟動自動儲存功能，可降低資料遺失的風險。

OB-040C 系列產品通過 IP67 防水、防塵認證。其內建風扇和加熱器能讓監視器適用於各種嚴峻的戶外環境。

OB-040C Series

產品名稱

Outdoor WDR Bullet Network Camera
Wireless Outdoor WDR Bullet Network Camera
3G Outdoor WDR Bullet Network Camera

產品型號

OB-040C
Outdoor/WDR/IR LED/2 way Audio/ SDHC/ Ethernet/ POE/ RS485/DIDO
WOB-040C
Outdoor/WDR/IR LED/2 way Audio/ SDHC/ Ethernet/ POE/ Wi-Fi/DIDO/RS485
GOB-040C
Outdoor/WDR/IR LED/2 way Audio/ SDHC/ Ethernet/ POE/ 3G/RS485/DIDO

硬體系統

CPU: 500 MHz
Flash: 16M
RAM: 128M DDR

影像感光元件

感光原件規格: 1/4" CMOS WDR Sensor
感光元件解析度: 768 x 492 pixel
最低支援照度:
0.68 Lux / F1.4 (無紅外線 LED)
0 Lux / F1.4 (含紅外線 LED)

可切換式紅外線濾光片、紅外線 LED

由自動感光元件觸發

鏡頭(*)

鏡頭類型: 可遠端調焦自動光圈鏡頭
焦距: f= 3.3~12 mm
視角(Hor): 63.6° ~17.9° (Ver): 46.5° ~13.5°

影像

影像壓縮格式: H.264(*) / MPEG4 / MJPEG
自動曝光控制 / 自動白平衡 / 自動增益控制

最高影像解析度:

- 720 x 480: 每秒 30 張
- 640 x 480: 每秒 30 張

(*)為選購功能, 詳情請參閱產品列表。

金磚通訊保留規格修改之權利, 規格若有變更, 恕不另行通知

音訊

雙向音訊串流
可外接麥克風/音源輸入
可外接音源輸出

網路

乙太網路: one 10/100Mbps RJ-45
IEEE 802.11a/b/g/n compliance (*)
WCDMA850/WCDMA1900/WCDMA2100(*)
支援網路協定: TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, Wireless 802.11 a/b/g/n (*)

介面&按鈕

RJ45 連接口 1 (支援 乙太網路與高功率乙太網路供電)
RJ45 連接口 2 (支援 雙向音訊串流,RS485, DIDO)
重置按鈕
外接天線 R-SMA 連接孔(*)
SD/SDHC 記憶卡插槽(*)
3G SIM 卡插槽 (*)

電源輸入

高功率乙太網路供電(High power PoE, 56V)

功率消耗

最大消耗功率: 30 watts

環境參數

運作溫度:
-50°C ~ 60°C (-58°F ~140°F)

外觀尺寸

70(D) * 166(H) mm

重量

OB-040C
淨重: 1100
WOB-040C
淨重: 1100g
GOB-040C
淨重: 1150g

運作濕度

10% ~ 80%

認證

FCC,CE

保固

兩年保固

