

36x Outdoor Speed Dome Network Camera

防塵防水(IP66)



- **Sony Super HAD II CCD**
感光元件搭載 **Effio DSP / D1** 解析度
- **36 倍光學變焦**
- **360°無限制水平旋轉 / 200°**
垂直翻轉
- **寬動態功能(WDR)**
- 支援 **MPEG-4、MJPEG** 和 **H.264** 三種影像壓縮格式
- **多重 3D 隱私遮罩**
- 通過 **IP66** 防水、防塵認證，
並含內建風扇及加熱器，能
適用於各種戶外環境
- 可切換式紅外線濾光片
- 支援外接警報器、感應裝置
DI/DO
- **EasyConfig** 提供簡單安裝
及整合使用者介面

OSD-040 36x 系列

Brickcom OSD-040 36x 系列是高階的高速球型網路攝影機，專為嚴苛的戶外環境所設計，並可提供一個高清晰影像畫質影像監控解決方案。所支援的 H.264 / M-JPEG / MPEG-4 三種影像壓縮格式，降低了後端設備所需的頻寬與儲存容量，使得整體架設的系統得有更大的彈性空間。

OSD-040 36x 系列搭配的強大的 36 倍光學變焦鏡頭與自動對焦功能，能夠清楚拍攝遠方的物體的。Sony Super HAD II CCD 感光元件搭載 Effio DSP(數位訊號處理器)和可切換式紅外線濾光片提高了 OSD-040 36x 系列對光線的敏銳度，讓它不管日夜都有優秀的表現。而內建寬動態處理器能輕易處理畫面中光線不同的複雜亮度，並均衡極亮及極暗的區域，讓攝影機在光線複雜的環境中也可以顯示清晰的畫面。

除了高等級的感光元件之外，OSD-040 36x 系列同時配備快速且精確的傳動系統。360°無限制的水平旋轉和-10°~190°的垂直翻轉角度，再加上每秒 400°的傳動速度提供完全沒有死角的視線。有著如此強大的傳動系統與 IP66 的防水防塵機殼，OSD-040 是非常適合用於需要高可靠度與精準度的環境，就像車站、機場、倉庫和產線等。

OSD-040 36x 系列

產品名稱

36x Outdoor Speed Dome Network Camera

產品型號

OSD-040D 36x: NTSC

OSD-040E 36x: PAL

硬體系統

CPU: 500 MHz

Flash: 16M

RAM: 128M DDR

影像感光元件

感光元件 : 1/4" Sony Super HAD II CCD Sensor

Sony Effio DSP

感應元件解析度: 704x480(NTSC)

704x576(PAL)

最低照度

Color : 0.1 Lux , B/W: 0.01 Lux

鏡頭

36 倍 光學變焦鏡頭

焦距: $f = 3.4 \sim 122.4 \text{ mm}$

F number: F1.6 ~ F4.5

水平可視角: $1.7^\circ \sim 55.8^\circ$

可切換式紅外線濾光片 / 自動光圈 / 自動對焦

影像

自動曝光控制 / 自動白平衡 / 自動增益控制

影像壓縮格式 :

H.264 / MPEG4 / MJPEG

影像解析度

OSD-040D 36x: 720x480: 30 fps

OSD-040E 36x: 720x576: 25 fps

音訊

雙向音訊串流

支援外接麥克風 / 音訊線

支援外接輸出音訊

(*)為選購功能，詳情請參閱產品列表。

支架為選購配備

金磚通訊保留規格修改之權利，規格若有變更，恕不另行通知

網路

乙太網路 : one 10/100Mbps RJ-45

支援網路協定 : TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP

水平旋轉 / 垂直翻轉 / 變焦

水平旋轉: $360^\circ, 0.5^\circ \sim 400^\circ/s$

垂直翻轉: $200^\circ (-10^\circ \sim 190^\circ), 0.5^\circ \sim 400^\circ/s$

變焦: 36 倍 光學變焦

12 倍數位變焦

介面

交流電源接孔

乙太網路接孔

端子台

影像輸出(BNC)

外接式 麥克風 / 線路輸入

外接式 音源輸出

電源供應

AC 24V $\pm 10\%$

最大電源消耗

65 瓦(包含加熱器)

操作環境

操作溫度: $-45^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$ ($-49^\circ\text{F} \sim 122^\circ\text{F}$)

操作濕度 : 20% ~ 80%

尺寸

$\varnothing 190 \times 302.5\text{mm}$ (7.5x 11.9 Inches), with sunshield

重量

2.6 kg (5.7 lbs)

認證

FCC, CE, IP-66

保固

一年保固

